

**T
E
R
R
A

D
,

A
R
T
E**

Manuale D'uso e manutenzione Cotto "Terra D'Arte"

Terra D'arte di Riccardo La Rosa

Lavorazione e Decorazione artistica su Cotto Siciliano, Pietra Lavica e Marmi in Genere

Stabilimento : Via San Antonio Romito, 53 Misterbianco (CT) Tel. / Fax : 095.39 80 47
Recapiti Cell.: Riccardo La Rosa 340.6738875 / 392.8721677 ;
Sito Web : www.terradarte.com • E-Mail : info@terradarte.com

- **Chi Siamo**
- **Trattamento provvisorio prima della fuga** (solo per cotto Terra D'Arte non pretrattato)
- **Lavaggio dopo la posa** (solo per cotto Terra D'Arte non pretrattato)
- **Protezione** (solo per cotto Terra D'Arte non pretrattato)
 - A base d'acqua
 - Idrorepellente/antisalnitro
 - Antimacchia
- **Manutenzione** (per cotto pretrattato e non pretrattato)
- **Smacchiatura**
 - Sul cotto trattato
 - Sul cotto non trattato

Chi Siamo - Manuale D'uso Terra D'Arte

La Ditta Terra D'Arte nasce per effetto della passione trasmessa dai familiari e dell'esperienza nel settore artistico maturata, nonostante la giovane età, in La Rosa Riccardo. Grazie all'attività del padre, che per più di trentenni ha lavorato nel settore della rappresentanza di alcune tra le più prestigiose ditte ceramiche italiane, il La Rosa ha potuto promuovere i suoi lavori in tutta Italia e successivamente riesce ad essere presente perennemente nel mercato Francese aprendo una vetrina sulle Boulevard Houssman a qualche passo dai negozi Lafayette, oltre che ad aprire uno show room a Catania, in Via Rabbordone. L'attività iniziò quasi per scommessa con se stesso all'età di 19 anni, affascinato dal mondo della creazione artistica, iniziava a riscuotere un interesse quasi inaspettato, è così che nel 1999 prese la decisione di dare all'attività artistica una definizione giuridica e commerciale creando "Terra D'Arte di Riccardo La Rosa". Così oltre all'attività di restauratore ceramico, iniziò a permeare anche il settore della produzione di ceramiche lavorate a mano, con il trascorrere del tempo ampliarà i settori della propria lavorazione oltre che nella lavorazione dell'argilla anche nei settori della lavorazione e trasformazione dei marmi e soprattutto della pietra lavica dell'Etna. I grandi successi riscossi nel tempo inducono il La Rosa ad una espansione dell'attività senza però alterarne la peculiarità di attività artistica artigianale, tra i fiori all'occhiello di Terra D'Arte vi è il restauro delle ceramiche del 2° Monastero più importante d'Europa "Monastero dei Benedettini sito in Catania". Nel corso degli anni l'azienda ha acquistato prestigio, che il titolare non ha inteso come un punto di arrivo ma come un ulteriore incentivo a raggiungere i vertici del fatto a mano, mirando oltre che alla qualità dei prodotti ai servizi che l'azienda offre, tanto da portare "Terra D'Arte di Riccardo La Rosa" ad essere odiernamente l'unica attività artigiana in Sicilia ad essere produttrice di Pietra Lavica, Cotto Siciliano e della ceramizzazione.

Trattamento provvisorio prima della fuga

(solo per cotto Terra D'Arte non pretrattato)

- Trattamento isolante provvisorio -

Passare un protettivo antimacchia idrorepellente, il quale formerà un leggero strato protettivo per evitare l'assorbimento degli stucchi e/o dei coloranti utilizzati per il riempimento delle fughe evitandone la formazione di macchie e aloni e la necessità di lavaggi aggressivi;

- Modalità di posa

Il cotto Terra D'Arte va posato esclusivamente con collanti, e non con sistemi a base di calce, in quanto nel tempo potrebbero arrecare macchie dovute alla efflorescenza.

Le forme più comuni di efflorescenze sono costituite da depositi biancastri e aspetto cristallino e/o pulvurulento.

- Modalità d'uso

Solitamente i prodotti in commercio sono soluzioni concentrate, quindi sarà necessario nell'uso diluirlo in percentuale con acqua (cotto molto assorbente diluizione 1:3), per un corretto utilizzo attenersi alla tabella riportata sull'etichetta del prodotto acquistato o farsi consigliare sull'utilizzo direttamente dal rivenditore.

Prima di procedere al passaggio della fuga, applicare una mano di trattamento idrorepellente pre-fuga, diluito come da tabella su tutto la superficie interessata, con il rullo, straccio o pennello e fare asciugare (generalmente l'arco di tempo previsto è di circa 12 ore).

Dopo il sopra descritto passaggio si può procedere al riempimento delle fughe con stucchi e/o coloranti, da voi scelti, realizzato con la giusta cura "a regola d'arte".

Conclusa la fase della stuccatura, per asportare il trattamento sopra descritto e procedere alla pulizia della superficie protetta, preparando la superficie alla fase successiva del trattamento. Procedere ad un accurato lavaggio della superficie. È consigliato far trascorrere un arco di tempo di 28/30 giorni utili alla stagionatura degli stucchi e/o coloranti utilizzati per colmare le fughe.

Avvertenze

In commercio vi sono differenti tipi di prodotti per il trattamento pre-fuga pertanto fare attenzione al tipo di stucco utilizzato per colmare le fughe, farsi consigliare dal rivenditore se nel caso specifico è necessario utilizzare un normale pre fuga oppure un protettivo anti aderente permanente. Altresì è consigliabile dopo la stuccatura, spugnare "a regola d'arte" i residui di posa sul manufatto in cotto evitandone l'essiccazione per evitare che il cotto possa essere macchiato irreparabilmente.

Lavaggio dopo la posa (solo per cotto Terra D'Arte non pretrattato)

-Lavaggio -

Un accurato lavaggio dopo la posa è il primo, importante passo per assicurare lunga vita al pavimento. Facilita infatti le successive fasi di protezione e manutenzione

Tale operazione è indispensabile per la rimozione dei residui di cemento, colle e sporco di varia natura; evitando che tali sostanze si fissino al suolo, rendendo inefficaci i successivi interventi di protezione e creino grandi problemi di pulizia.

- Modalità d'uso

In questa fase sarà necessario, spazzare bene la superficie, bagnarla con acqua, diluire dell'acido muriatico in soluzione 20% con dell'acqua (soluzione 1 : 1 es. 1 litro di acqua e un litro di soluzione acida), lasciare agire qualche minuto. Agire energicamente con monospazzola con disco marrone o con spazzolone. Raccogliere il residuo con aspira liquidi o straccio (preferibilmente con aspira liquidi) risciacquare accuratamente, raccogliere con aspira liquidi o straccio.

Avvertenze

Se dovessero rimanere zone non perfettamente pulite, ripetere il lavaggio sopra indicato con soluzione più concentrata.

Protezione (solo per cotto Terra D'Arte non pretrattato)

- Protezione base-

Dopo aver effettuato un accurato lavaggio dopo la posa, si può passare alla fase di protezione.

Perché proteggere il cotto?

- 1) Per impedire che l'assorbimento di sostanze liquide possano causarne macchie permanenti.
- 2) rendere la superficie più resistente all'usura del calpestio facendo in modo da allungarne la vita .
- 3) Rendere la pulizia e la manutenzione ordinaria più semplice.

- Modalità d'uso

Dopo essersi accertati che la superficie sia asciutta e ben pulita si può procedere al passaggio dei prodotti di base per la protezione.

È importante fare attenzione alla scelta del prodotto da voler utilizzare per la resa del prodotto finale desiderata, infatti a vostra richiesta potrete scegliere su una vasta gamma di prodotti che potranno variare negli effetti (naturale, totalizzante), tipi di protezioni (antimacchia o idrorepellente). fondamentale considerazione per la scelta è valutare se il prodotto da voi in possesso è collocato in ambienti interni o esterni, se è un pavimento o un rivestimento. Una volta fatte queste fondamentali considerazioni si può procedere alla scelta del prodotto giusto per la vostra superficie.

TERRA IDRO - Idrorepellente/antisalnitro -

TERRA IDRO : Una protezione idrorepellente è particolarmente indicata nel caso di superfici esterne ed è una base necessaria per il trattamento antimacchia indicato maggiormente per ambienti interni. I protettivi idrorepellenti devono far respirare il cotto lasciando passare aria e vapore acqueo ma respingendo l'assorbimento dell'acqua. Impedire la risalita del salnitro, causa di efflorescenze saline.

- Applicazione

Accertarsi che il cotto sia asciutto e ben pulito, il prodotto può essere applicato su superfici ben asciutte anche in profondità. Se il prodotto è stato posato con adesivo cementizio attendere 2-3 mesi per la maturazione completa. Effettuare il lavaggio con prodotti adeguati, attendere la perfetta asciugatura anche in profondità del cotto (almeno 3-4 giorni). Asportare la polvere depositata sul pavimento. Applicare TERRA IDRO, Stendere il prodotto puro con un panno, rullo, pennello, vello o straccio (strumenti adeguati e resistenti ai solventi) impregnando bene anche le fughe, avendo cura di incrociare le passate e di trattare sempre lo stesso numero di piastrelle in modo uniforme. Dopo almeno 24 ore, ripassare con la stessa modalità sopra indicata (massimo applicare 4 mani). Prima di calpestare la superficie o di effettuare più passaggi dello stesso prodotto provvedere alla lettura dell'etichetta riportata sul prodotto acquistato e farsi sempre consigliare sui modi di utilizzo direttamente dal rivenditore.

Consumo : circa 0,30 L/mq. - conservazione : 24 mesi

N.B. il salnitro ha maggiore possibilità di presentarsi quando il cotto viene posato con sostanze cementizie.

PERICOLO!

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. **H361d** sospettato di nuocere al feto. **H304** può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H373** può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H315** provoca irritazione cutanea. **H336** può provocare sonnolenza e vertigini. **P102** tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210** tenere lontano da fonti di calore/superfici calde, scintille, fiamme

libere ed altre fonti di accensione. Non Fumare. **P280** indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. **P301+310** IN CASO DI INGESTIONE : contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. P331 NON provocare il VOMITO. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative statali e locali. **CONTIENE** : TOLUENE, N-BUTILE ACETATO, ACETATO DI METILE, METILETILCHETONE // Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir. 2004/42/CE

TERRA MACCHIA STOP - Antimacchia -

La protezione antimacchia è particolarmente indicata nel caso di pavimenti e rivestimenti interni, più a rischio di macchi e all'esterno nelle zone a rischio (es. garage, cucinini esterni). È da considerare impossibile l'eliminazione di eventuali macchie senza una preventiva protezione della superficie, perché il cotto assorbirà il prodotto liquido essendo un prodotto molto poroso e avendo tutti i pori aperti. Anche con la protezione, si dovrà sempre adoperare il cotto con estrema cura ed attenzione, i prodotti che potrebbero macchiare non devono essere lasciati sul cotto, trattato anche con antimacchia, per più di 2 minuti.

TERRA MACCHIA STOP è un formulato in emulsione fortissimo effetto antiaderente che, applicato su un cotto, sia industriale che artigianale, lo rende totalmente impermeabile a tutti i liquidi di uso comune senza alterare minimamente l'aspetto (effetto scomparsa totale). **TERRA MACCHIA STOP** può essere utilizzato inoltre come mano a finire di precedenti trattamento con **TERRA IDRO** qualora si voglia esasperare l'effetto antimacchia di quest'ultimo.

- Applicazione

Su pavimento posato da almeno 25 giorni. Accertarsi che il cotto sia asciutto e ben pulito. Stendere una prima mano di prodotto puro con un panno, pennello, vello o straccio impregnando bene anche le fughe, senza particolari cautele. Dopo un periodo di asciugatura variabile da 30 min. A 24 ore, applicare un seconda mano avendo cura di evitare accumuli superficiali. Prima di calpestare la superficie o di effettuare più passaggi dello stesso prodotto provvedere alla lettura dell'etichetta riportata sul prodotto acquistato e farsi sempre consigliare sui modi di utilizzo direttamente dal rivenditore.

Consumo : circa 0,10 L/mq. - conservazione : 24 mesi

Nel caso si utilizzi in combinazione **TERRA IDRO** e **TERRA MACCHIA STOP**, applicare una mano di **TERRA IDRO** e successivamente come da specifiche indicate per la seconda mano, passare **TERRA MACCHIA STOP**, lasciare asciugare e far maturare adeguatamente le superfici prima del calpestio.

N.B. non utilizzare mai prodotti aggressivi a base di acidi (ad. es. non esaustivo "sgrassatori") per lavare la superfici dei pavimenti trattati, si potrebbe rischiare di rimuovere il trattamento, annullando completamente il suo effetto protettivo.

Finiture (possibile applicazione sia su cotto pretrattato e non pretrattato)

-Finiture -

Ultimate le fasi varie fasi che si concludono con la protezione, vi consigliamo di applicare una cera di finitura per :

- nutrire il pavimento;
- proteggerlo dallo sporco dovuto dal calpestio;
- rendere più semplice i successivi interventi di manutenzione;
- ottenere l'effetto estetico desiderato;

la finitura viene praticata generalmente solo per i pavimenti e/o i rivestimenti interni.

Le varie cere hanno i seguenti effetti :

- effetto opaco
- effetto satinato
- cera auto lucidante
- emulsione rilucidante di cere naturali

- Modalità d'uso

Accertarsi che il cotto sia asciutto e ben pulito, applicare la cera con straccio o vello.

Manutenzione ordinaria (per cotto pretrattato e non pretrattato)

-Manutenzione -

Per la manutenzione si potrà utilizzare un normale detergente ravvivante per cotto, provvedendo all'applicazione tramite panno.

- Cosa si intende per manutenzione ordinaria?

Con manutenzione ordinaria si intende la normale pulizia del pavimento di casa, serve a togliere lo sporco del normale calpestio, cancellarne i segni dovuti al passaggio e rinforzare lo strato di protettivo.

Avvertenze

L'acqua tiepida è meglio.

L'aggiunta di acqua calda fa diventare il vostro prodotto acquistato per la normale manutenzione avente base di cera imbattibile perché più fluido, facendo aumentare l'efficienza.

Attrezzature per lucidare la superficie (lucidatrici).

Con il frequente passaggio della lucidatrice sul vostro cotto, renderete la superficie splendida dandole un tono di colore sempre vivo.

Utilizzare prodotti a base di cera

Per rinnovare la protezione è consigliabile acquistare un prodotto a base di cera. È un metodo pratico per pulire a fondo il vostro cotto agendo contemporaneamente al rinforzamento dello strato protettivo.

Cera.

Passaggio sporadico della cera pura. È consigliato il passaggio della cera pura almeno per una o due volte all'anno e lucidare la superficie con la lucidatrice.

No al Vapore.

Generalmente dalle case produttrici di protezioni per cotto viene sconsigliato l'uso delle macchine a centro gradi su tutti i pavimenti trattati con cera.

Manutenzione straordinaria

-Manutenzione straordinaria -

Per manutenzione straordinaria si intende la deceratura e/o la smacchiatura utili per il ripristino della bellezza originale del vostro cotto.

- Deceratura

Si effettua quando il trattamento del vostro pavimento è molto vecchio, danneggiato o inefficace, oppure se la superficie ha perso la sua bellezza originale a causa di una manutenzione errata. A questo punto sarete costretti alla rimozione dei vecchi strati di cera per poi ripristinarli.

Smacchiatura

-Manutenzione -

In commercio troverete dei prodotti efficaci spray che sono utili ad eliminare macchie impossibili di olio o grasso dal cotto, a volte alcuni garantiscono l'eliminazione di tali macchie anche su superfici non trattate.

Avvertenze

In caso di utilizzo di spray su cotto trattato con cera è indispensabile rimuovere tutto lo strato di cera sulla mattonella interessata e riapplicare la cera eseguendo il procedimento sopra indicato.